Vorschläge zur Bandbestückung

Aluminium-Türbänder, Drehpunktabstand 18 mm

Objekt	EFH*	EFH*	EFH* MFH**	EFH* MFH**	MFH**		Öffentliche Gebäude, Schule, Klinik	Öffentliche Gebäude, Schule, Klinik	Öffentliche Gebäude, Schule, Klinik	Öffentliche Gebäude, Schule, Klinik
Zubehör	–	–	–	–	Obentürschließer Automatikbetrieb		–	–	Obentürschließer Schließfolgeregler Automatikbetrieb	
FB max. mm	1.000	1.001 - 1.250	1.000	1.001 - 1.250	1.000	1.001 - 1.250	1.000	1.001 - 1.250	1.000	1.001 - 1.250
Flügelgewicht max. kg	75	75	100	100	100	80	100	80	80	80
empfohlene Band-bestückung	2 Stück	3 Stück	2 Stück	3 Stück		3 Stück	3 Stück			4 Stück
Flügelhöhe min. 2.000 / max. 2.500 mm	***	***	***	***		***	200 mm ***			

*EFH = Einfamilienhaus, **MFH = Mehrfamilienhaus
***Andruckband Flügelmitte optional ab Flügelhöhe 2.000 mm

Für die exakte Bandbestückung sind folgende Grundlagen maßgebend:
Profilsystem, Flügelgröße, Flügelgewicht, Profilwandstärke, Bandbefestigung, Türöffnungsart, Beanspruchungsart.
Zur Ermittlung der zulässigen Türformate und -gewichte sind die Richtlinien und Verarbeitungshinweise des jeweiligen Profilsystem-Herstellers zu beachten! Bei eventuellen technischen Rückfragen wenden Sie sich bitte an WSS.